


UNDERFLOOR HEATING BIOCIDES AF10 EXPRESS

- Biocida per la prevenzione della contaminazione batterica in impianti di riscaldamento sottopavimento
- Eroga la quantità necessaria per l'impianto in 30 secondi
- Compatibile con tutti i prodotti Fernox Protector
- Azione rapida ed efficace



Utilizzi del prodotto

Fernox Underfloor Heating AF10 Biocides Express viene utilizzato per ridurre al minimo il verificarsi di crescita batteriche e fungine negli impianti di riscaldamento sottopavimento.

Underfloor Heating AF10 Express dovrebbe essere aggiunto assieme ad un Fernox Protector F1 o ad un antigelo per prevenire la contaminazione microbiologica. Underfloor Heating AF10 viene anche utilizzato per impedire il ripetersi di depositi gelatinosi (crescite fungine) negli impianti di riscaldamento sottopavimento. Anche il gas prodotto per fermentazione all'interno degli impianti può essere eliminato con l'aggiunta di Underfloor Heating AF10 Express.

Nei serbatoi ad alimentazione singola indiretta, ad esempio nei tipi "Primatic" o simili, si devono usare sostanze chimiche per acqua potabile.

Proprietà fisiche

AF10 Express contiene un battericida fenolico clorurato.

Colore:	Paglierino tenue
Odore:	Debole
Forma:	Liquido limpido (torbido quando è diluito)
pH (conc.):	6 - 7
pH (soluz. 1%)	7,2
Peso specifico:	1,06 – 1,08

Applicazione e dosaggio

Una bombola da 280 ml di Underfloor Heating AF10 Express è sufficiente per trattare un impianto da 125 litri o 100 m² di riscaldamento sottopavimento. Aggiungerlo attraverso il collettore o in un termosifone con l'aiuto di un iniettore Fernox.

Nei casi in cui i vasi di espansione siano fortemente contaminati, svuotarli e pulirli strofinando con Underfloor Heating AF10 Express non diluito, poi riempirli nuovamente e rabboccarli con l'opportuno Fernox Protector. Solo in quel momento, aggiungere al vaso di espansione una dose di Underfloor Heating AF10 Express.

Fernox raccomanda di pulire e sciacquare l'impianto prima di aggiungere Fernox Underfloor Heating AF10 Express.

Confezione, manipolazione e stoccaggio

Underfloor Heating AF10 Express è fornito in bombole da 280 ml. AF10 Express è classificato come prodotto nocivo. Rischio di danno grave agli occhi. Può causare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e richiedere l'intervento del medico. Indossare guanti e occhiali protettivi idonei. Se viene ingerito, richiedere immediatamente l'intervento del medico e mostrargli l'etichetta di questo contenitore. Evitare il contatto con la pelle

e gli occhi. Smaltire questo materiale e il suo contenitore in un punto specializzato per la raccolta di acque pericolose.