



Come applicare la cartuccia di Fernox Superconcentrate da 290 ml

Perché usare Fernox Superconcentrate?

La gamma **Fernox Superconcentrate** utilizza un sistema d'iniezione brevettato per aggiungere gel di trattamento direttamente in un impianto attraverso la valvola di sfiato dei termosifoni. Questo elimina la necessità di scaricare gli impianti, risparmiando così tempo e denaro.



Che cosa si deve fare?

Accertarsi che l'impianto sia spento e lasciare raffreddare i termosifoni. Scegliere un termosifone e chiudere sia la valvola di regolazione che il detentore. Se è montata una valvola termostatica, chiuderla ruotandola sul valore di regolazione minimo.

Dopo aver estratto il perno dello sfiato con un panno per assorbire l'eventuale acqua che fuoriesce, avvitare l'ugello di iniezione del **Fernox Superconcentrate** nello sfiato dopo averlo tagliato del diametro giusto per avere una buona tenuta. Togliere il foil dalla base della cartuccia e con un coltello affilato tagliare il sigillo al di sopra del filetto in alto. Fissare il tubo all'adattatore e avvitarlo alla cartuccia, sistemando quest'ultima in una pistola per mastice. Fissare l'altra estremità del tubo sull'ugello nel termosifone.

Riaprire la valvola di regolazione (o la valvola termostatica) e iniettare tutto il **Fernox Superconcentrate** nel termosifone con la pistola. Poi chiudere la valvola di regolazione (o la valvola termostatica), rimuovere l'ugello dell'iniettore e stringere il perno dello sfiato. Aprire entrambe le valvole del termosifone, accendere l'impianto di riscaldamento centrale e lasciarlo girare per 15 minuti per far disperdere il Superconcentrate in tutto l'impianto.