

# CENTRAL HEATING BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS

## ANTIRUMORE AD ALTE PRESTAZIONI PER CALDAIE RUMOROSE.

- Rapido, comodo e semplice da usare – erogazione in 30 secondi
- Semplice da usare, senza disordine
- Adattatore per termosifoni o da un rubinetto di riempimento fornito in dotazione
- Formulazione non tossica, a minimo impatto ambientale
- Lattina riciclabile al 100%
- Riduce il rumore della caldaia e migliora l'efficienza di scambio termico
- Crea un risparmio energetico e riduce i costi di manutenzione
- Compatibile con tutti i metalli e i materiali, compreso l'alluminio



58231

### Utilizzi del prodotto

Fernox Central Heating Boiler Noise Silencer F2 Express è un prodotto aerosol studiato per velocizzare e semplificare l'erogazione in un impianto senza creare disordine o disagio all'utilizzatore. Boiler Noise Silencer F2 Express contribuisce a ridurre il rumore della caldaia e a migliorare l'efficienza di scambio termico. È adatto per tutti i tipi di caldaia, comprese le caldaie miste e quelle che contengono componenti in alluminio.

### Proprietà fisiche

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Colore:   | Beige pallido   |
| Forma:    | Liquido viscoso |
| Odore:    | Debole          |
| pH:       | 7,0             |
| Peso sp.: | 1,23 @ 20°C     |

### Applicazione e dosaggio

Una lattina di aerosol (265 ml) protegge un impianto da 100 litri o un massimo di dieci termosifoni. Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express può essere erogato direttamente nella valvola di sfiato di un termosifone o da un rubinetto di riempimento dell'impianto servendosi dell'apposito adattatore speciale fornito con il prodotto. Per l'intera operazione s'impiegano meno di due minuti.

Un trattamento eccessivo non causa problemi ed è preferibile a un dosaggio insufficiente. Un rumore intenso potrebbe richiedere più di un'applicazione.

Per una protezione a lungo termine dagli effetti della corrosione e del calcare consigliamo di pulire gli impianti usando Fernox Cleaner F5 Express e di inibirli con Fernox Protector F1 Express.

## Confezione, manipolazione e stoccaggio

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express viene fornito in lattine di aerosol da 265 ml con applicatore universale.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express è classificato come non pericoloso ma, come per tutti i prodotti chimici: Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua abbondante.

## Codici a Barre

