

Superconcentrate

Central Heating Leak Sealer F4

290 ml Cartucce

- Individua e sigilla microfessure responsabili di piccole perdite
- Fa risparmiare sui costi e il tempo delle riparazioni
- Non blocca il funzionamento della pompa, valvole, ecc.
- Compatibile con tutti i prodotti protettivi Fernox
- Facile e svelto da immettere nell'impianto tramite un solo termosifone
- Adattatore universale incluso
- Applicazione Brevettata



56603

Uso del prodotto

“Fernox *Superconcentrate Leak Sealer F4*” localizzerà ed occluderà gran parte delle fessure responsabili di piccole perdite nell'impianto di riscaldamento. Una confezione è indicata per un impianto normale (fino a dieci termosifoni) ed il prodotto è immesso tramite un solo termosifone.

Per una protezione più duratura è consigliabile inoltre l'uso di “Fernox *Superconcentrate Protector F1* per Impianti di Riscaldamento”.

Proprietà fisiche

Colore:	Bianco
Forma:	Liquido viscoso
Odore:	Leggermente profumato
pH:	7.0
Peso Specifico:	1.02 a 20°C

Applicazione

Si utilizzi una pistola applicatrice standard per dosare il prodotto Fernox *Superconcentrate* direttamente nella valvola di ventilazione del termosifone usando lo speciale adattatore fornito assieme al prodotto. L'intero processo può essere completato in meno di cinque minuti.

Utilizzare prodotti chimici per acqua potabile nei serbatoi ad accumulo d'acqua calda tipo 'Primatic' dove l'acqua dell'impianto di riscaldamento e l'acqua calda per la casa sono separate da uno spazio d'aria.

Confezionamento, Utilizzazione, e Conservazione

La durata in confezionamento integro non e' limitata.

Il prodotto e' classificato come materiale non pericoloso.

Codici a Barre

