

TOTAL FILTER TF1

- Filtro in linea idrociclonico e magnetico
- Azione tutta particolare; rimuove tutti i contaminanti magnetici e non magnetici
- Può essere montato su tubazioni verticali ed orizzontali
- Punto di dosaggio per i prodotti della gamma Fernox 'F'
- Può essere pulito in pochi secondi senza doverlo rimuovere o smontare
- Non blocca né riduce la portata
- Sono comprese tutte le valvole e i raccordi



3/4" - 59916
1" - 59918

- Range di temperatura. Temperatura massima 125°C
- Pressione massima d'esercizio 3 bar
- Portata massima 50 l. / min.
- Caratteristiche magnetiche del Magnete al Neodimio da 9.000 Gauss
- Fabbricato in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Made in UK
- Comprese valvole fornite da Cimberio SpA

Utilizzo del Prodotto

Il Fernox Total Filter TF1 (brevetto Britannico 0806091.5 e Europeo) è un filtro in linea rivoluzionario che combina un'azione idrociclonica con gruppi magnetici studiati appositamente, per rimuovere contaminanti sia magnetici che non magnetici dall'acqua dell'impianto e trattenerli in maniera sicura all'interno del filtro.

Applicazione

Il Fernox Total Filter TF1 può essere collegato direttamente a tubazioni da 3/4" e 1" servendosi dei raccordi forniti in dotazione. L'apparecchio può essere installato orizzontalmente o verticalmente ed è stato progettato opportunamente per essere installato a filo con una parete in una tubazione preesistente.

Installazione in una tubazione verticale

- Misurare e rimuovere lo spezzone di tubo dove verrà installato il Fernox Total Filter TF1. Collegare alla tubazione i raccordi valvola forniti
- Collegare il Fernox TF1 Filter ai raccordi valvola

Installazione in una tubazione orizzontale

- Sostituire l'O-ring nero di tenuta montato sul bocchettone di ingresso/uscita con l'O-ring giallo fornito nel *TF1 Kit*
- Montare il distanziale fornito in dotazione fra il corpo principale e il bocchettone di ingresso/uscita.

Confezione, manipolazione e stoccaggio

Ogni apparecchio è confezionato individualmente e contiene tutti i raccordi e istruzioni dettagliate. Al momento dell'ordinazione si prega di specificare i raccordi desiderati, da 3/4" o 1". Non si richiedono condizioni speciali di stoccaggio.

Pezzi di ricambio sono reperibili presso il nostro Ufficio Vendite telefonando al n. +39 (02) 453 392 60.

